

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con homopolímero sintético de resina de acetato de polivinilo, especialmente diseñado para mejorar la adherencia del yeso sobre muros, losas y columnas.

USOS

Auxiliar en la construcción para mejorar la adherencia del yeso sobre columnas y muros, facilitando su aplicación y reduciendo costos del tiempo y mano de obra.

PROPIEDADES FÍSICAS

% Sólidos en peso: 6 – 7 %
Viscosidad 25°C: 10000 – 20000 cP
pH: 6.0 – 8.0
Monómero residual: 0.5 % max
Sedimento: 10 % max
Aspecto: Líquido rosa lechoso

RENDIMIENTO

El rendimiento como sellador es de 8 a 10 m² por litro.

APLICACIÓN

Diluir el producto en una relación 1:1 con agua limpia, posteriormente extender una película con brocha o rodillo sobre superficies de cemento o concreto. Aplicar una mano del adhesivo y dejar secar al tacto antes de aplicar el yeso.

PRECAUCIONES

No se ingiera este producto, en caso de ingestión no se provoque vomito. Solicite atención medica inmediata, no se deje al alcance de los menores, evite el contacto con los ojos y la piel use siempre este producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de usarlo. Almacénese en lugares destinados para estos productos.

PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Kg. Cubeta galón
18 Kg. Cubeta

NOTA:

Estos datos son obra de nuestra experiencia en laboratorio y campo en ningún momento significa garantía del producto o de su manejo. Recomendamos que se hagan ensayos para condiciones particulares.

